



## Warn- und Sicherheitshinweise zu unseren Küchen

### Inhaltsverzeichnis

1	Herstellerinformation.....	2
2	Allgemeines .....	2
2.1	Identifikationsnummer .....	2
2.2	Montageanleitung .....	2
2.3	Gebrauchs- und Pflegeanleitung .....	2
3	Sicherheitshinweise .....	2
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	2
3.2	Missbräuchliche Verwendung und vorhersehbare Fehlanwendung .....	2
3.3	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	2
4	Montage .....	2
4.1	Wandmontage.....	2
4.2	Hochschränke .....	3
4.3	Unterschranke.....	3
4.4	Hängeschränke.....	3
4.5	Fachmännische Küchenmontage.....	3
5	Raumluftabhängige Feuerstätten.....	3
6	Haftungsausschluss bei Selbstbauten des Kunden.....	4

## **1 Herstellerinformation**

Express Küchen GmbH & Co. KG  
Am Mühlenbach 1  
49328 Melle  
<https://www.express-kuechen.de>

## **2 Allgemeines**

### **2.1 Identifikationsnummer**

Jede Express-Küche besitzt eine Express Küchen Identifikation Nummer (EIN-Etikett).  
Das Etikett im Zubehörkarton.  
Es muss bei der Montage zugänglich auf ein Möbelteilgeklebt werden.

### **2.2 Montageanleitung**

Jeder Küche liegt eine Montageanleitung in gedruckter Form bei => Hinweise unter **4**

### **2.3 Gebrauchs- und Pflegeanleitung**

Die Pflege- und Bedienungsanleitung liegt der Küche in Druckform bei.

## **3 Sicherheitshinweise**

### **3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Express Küchen werden für den privaten Gebrauch hergestellt.  
Bitte beachten Sie die beiliegenden Montage-, Pflege- und Bedienungsanleitung

### **3.2 Missbräuchliche Verwendung und vorhersehbare Fehlanwendung**

Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Nichtbeachtung der Warn- und Sicherheitshinweise in Montage-, Pflege- und Bedienungsanleitung trägt der Monteur oder Benutzer die alleinige Verantwortung.

### **3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise**

Achtung Kleinteile: Kinder bis einschließlich 3 Jahren nicht ohne Aufsicht lassen.  
Achtung Erstickungsgefahr: Keine Verpackungsfolien über den Kopf ziehen.

## **4 Montage**

### **4.1 Wandmontage**

Die jeder Express-Küche beiliegenden Universaldübel und Schrauben sind für die folgenden Wand-Baustoffe geeignet:

- Beton
- Vollbaustoffe (Vollziegel MZ, Kalksandvollstein KS),
- Lochbaustoffe (Hohllochziegel Hlz, Kalksandlochstein KSL)

Für Gipskartonplatten, Porenbeton und Dämmstoffplatten müssen Spezialdübel verwendet werden, die der Fachhandel bereithält.

Vor der Montage des Schrankes muss der Wand-Baustoff in jedem Fall geprüft und bestimmt werden! Prüfen Sie vor dem Bohren, dass sich keine Wasser- und Gasrohre oder stromführende Leitungen im Bohrbereich befinden.

## **4.2 Hochschränke**

Hochschränke müssen grundsätzlich zur Standsicherung an der Wand befestigt werden!

Bei Missachtung besteht die Gefahr des Personenschadens.

## **4.3 Unterschränke**

Auch einige Unterschränke müssen aufgrund ihrer Konstruktion und / oder ihrer Planung innerhalb der Küche mit einem Winkel an der Wand befestigt werden!

Während und nach der Küchenmontage ist vom ausführenden Küchenmonteur zu gewährleisten, dass alle von uns gelieferten Möbelteile gegen versehentliches Kippen (durch Beladung, Öffnung oder Missbrauch) nach vorne abgesichert sind, da eventuell die Gefahr des Personenschadens besteht.

Ebenso müssen Möbelteile in einer geplanten Kücheninsel (entsprechende Spezialbeschläge ZFUSS-BEF sind auf Wunsch lieferbar!) gegen ein Kippen bzw. Verschieben auf dem Fußboden gesichert werden!

## **4.4 Hängeschränke**

Hängeschränke sind so an der Wand zu befestigen, dass auch unter Belastung (z. B. beim Öffnen von Schränken mit einem Klappenbeschlag) keine Gefahr des Herabfallens / Aushängens und daraus resultierender Personenschäden besteht!

Verwenden Sie für die Wand geeignete Dübel und Schrauben.

## **4.5 Fachmännische Küchenmontage**

Küchenmöbelmontagen, Arbeiten an Elektro- und Gasgeräten sowie Wasseranschlüssen dürfen nur von dafür geschulten Fachleuten unter Beachtung der, gültigen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Befolgen Sie die Installations- und Sicherheitshinweise der Gerätehersteller.

## **5 Raumlufthängige Feuerstätten**

Die Feuerungsverordnung - FeuV (§ 4 Aufstellen von Feuerstätten) schreibt vor: Bei gleichzeitigem Betrieb einer raumlufthängigen Feuerstätte (z. B. Gastherme, Holzkohleofen) und Abluftventilatoren (z. B. Abzugshaube) muss in einer Wohnung / einem Haus gewährleistet sein, dass kein Kohlenmonoxid aus der Feuerstätte entzogen wird.

Sobald ein Abluftsystem eingeschaltet wird, entsteht ein Unterdruck im geschlossenen Raum. Ein Druckausgleich darf nur über das Nachströmen von Frischluft aus dem Außenbereich erfolgen und nicht über die Feuerstätte.

Einsatzfreigaben und Vorgaben zur Sicherung des Druckausgleichs sind stets über Ihren zuständigen Schornsteinfeger einzuholen.

## **6 Haftungsausschluss bei Selbstbauten des Kunden**

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch mangelhafte oder mangelfreie Selbstbauten verursacht werden. Um einen Selbstbau handelt es sich bei der Fertigung eines in unserer Typenliste nicht vorhandenen Artikels durch den Kunden, bei der Zusammensetzung mehrerer von uns gelieferter Artikel zu einem neuen, nicht in unserer Typenliste aufgeführten Teil durch den Kunden, bei Einbau der von uns gelieferten Artikel entgegen den in unserer Typenliste, unserer Pflege- und Bedienungsanleitung oder unserer Montageanleitung oder der anderer Hersteller enthaltenen Bestimmungen und Empfehlungen oder bei einer Verwendung eines Artikels, die nicht der allgemeinen Verkehrsauffassung im Hinblick auf das Teil entspricht.

Veränderungen oder der Umbau an elektrischem Zubehör, insbesondere Leuchten und Elektro-Kleingeräten etc. (Bsp.: das Entfernen des Netzsteckers), während der Montage sind unzulässig und führen zum Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.