
# 12254 LM\_LED\_E27 - V2







COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

# Allgemeine Informationen

| EGLO          |
|---------------|
| 12254         |
| Leuchtmittel  |
| RGB+TW        |
| E27-LED-G95   |
| 13            |
| 9002759122546 |
| F             |
|               |
|               |

# Abmessungen

| Artikel Durchmesser (in mm) | 95  |
|-----------------------------|-----|
| Artikel Länge (in mm)       | 142 |

# Lichtinformation

| Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM) | <6 |
|-------------------------------|----|
|-------------------------------|----|

# 12254 LM\_LED\_E27 - V2



#### Technische Informationen

| Wattvergleich mit Glühlampe (W)                   | 88        |
|---|-----------|
| Lampenleistungsfaktor                             | 0,5       |
| Stromstärke (in mA)                               | 117       |
| Nennlebensdauer (in h)                            | 20000     |
| Bemessungsleistung (0,1W Präzision)               | 13        |
| Bemessungslebensdauer (in h)                      | 20.000    |
| Art.Nummer Platine (1)                            | 12254     |
| Lichttechnik                                      | LED       |
| Lichtquelle mit gebündeltem Licht                 | Nein      |
| Fassung der Lichtquelle                           | E27       |
| Direkt an Netzspannung angeschlossene Lichtquelle | Ja        |
| Vernetzte Lichtquelle                             | Ja        |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                  | Ja        |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                | Nein      |
| Lichtquelle dimmbar (LM, Platine,)                | Nein      |
| Energieverbrauch (kWh/1000h)                      | 14        |
| Bemessungslichtstrom (Im)                         | 1300      |
| Abstrahlwinkel (bei Messung)                      | 360       |
| Farbtemperatur (K)                                | 2700-6500 |
| Nennleistung (W)                                  | 13,5      |
| Standby-Stromversorgung (Psb, W)                  | 0,5       |
| Chromatizitätskoordinaten x (1)                   | 0,463     |
| Chromatizitätskoordinaten y (1)                   | 0,42      |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 80        |
| Lampen Lebensdauerfaktor @3000h                   | > = 90 %  |
| Lumen/Lichtstromerhalt @3000h % in Dezimalzahl    | 0,93      |
| Verschiebungsfaktor DF (PF)                       | 0,7       |
| Flimmereffekt / Pst LM                            | 0,1       |
| Stroboskopischer Effekt / SVM                     | 0,1       |

#### Schaltinformationen

Funktion Steuerung über APP + Fernbedienung CCT, RGB

| Zündzeit              | <0,5 sec  |
|-----------------------|-----------|
| Anlaufzeit 60%        | < 0,5 sec |
| Zahl der Schaltzyklen | 25.000    |

# 12254

# LM\_LED\_E27 - V2







5W



1X13, 2765K 20000













220-2 25000 40V,5 x 0/60H z

>80

